

Очистные для автомойки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Очистные для автомоек

Очистные для автомойки АРОС

Очистные системы АРОС представляют собой установку, осуществляющую очистку сточной воды автомойки. Сюда ещё относятся ручные, а также автоматические агрегаты для мойки, которые работают под высоким давлением. Стоит отметить, что очистные автомоек АРОС применяются для возможности рециркуляции сточной очищенной воды.

В данном случае до восьмидесяти процентов воды возвращается снова в систему водоснабжения, для использования в случае основной, а также предварительной мойки автомобилей. Вместе с этим с помощью установки, из воды устраняются неприятные запахи, которые связаны с размножением бактерий. Очищенная вода в данном случае используется для мойки. Затем производится ополаскивание машины чистой водой.

С помощью очистных для автомоек АРОС предоставляется возможность организации моющих систем с множеством постов. Данные установки обладают простой конструкцией, а также лёгким управлением. Благодаря их выносливости, а также надёжности, предоставляется возможность установки систем в разных климатических условиях.

Особенности работы установки АРОС

Очистные для автомобильной мойки АРОС представляют собой установки для очистки воды, а также её рециркуляции. Агрегатами организовывается общая система аппаратов для автомойки. Они работают на высоком давлении. Данными аппаратами применяется очищенная сточная, а также чистая вода в небольшом объеме. Ими обеспечивается пропускная способность до тридцати автомобилей за сутки.

Очистными системами АРОС из сточной воды последовательно выделяются остатки нефтепродуктов, ПАВ, примеси взвешенных частиц. Основным фильтром в виде колоны, производится очистка воды от частиц, песка и грязи. Устройство изготовлено из стекловолоконного армированного пластика. Она включает систему распределения воды, которая обеспечивает равномерный водный поток через фильтр. С помощью системы вентиляции осуществляется регулировка водяного потока, а также обратная промывка. Благодаря включателю поплавкового типа, исключается включение во время сухого хода.

Установкой АРОС одновременно обслуживается несколько моечных постов. При этом одновременно подключается до четырех агрегатов, обладающих высоким давлением. На обслуживание системы, средств не требуется. Система отличается надежной работой, а также компактными размерами.

Установка АРОС обладает следующими преимуществами:

- наличие погружного насоса;
- высокая степень очистки воды из стока;
- наличие системы повышения давления;
- наличие дополнительной картриджной колоны, а также насоса с дозатором для осуществления максимальной очистки;
- обладание высокой мощностью, что позволяет осуществлять очистку воды до двух кубов за час.

При выборе очистных установок АРОС, необходимо определить полный набор нужных функций, объёмы возможной очищаемой воды, а также сравнить с имеющимися техническими характеристиками системы.

Стоит отметить, что не все клиенты приобретают очистные для автомойки, учитывая очистку сточных вод и окружающую среду. Зачастую думают о приобретении очистных систем для непосредственного предъявления проверяющим организациям. При этом для автомойки всё равно выполняют огромную услугу касательно сохранения чистой воды.

Очистные для автомойки в глобальном масштабе.

В мировом сообществе большое внимание уделяют охране окружающей среды. Глобальная программа SaveWater подразумевает использование фильтрующих элементов на всех стадиях водопользования.

Очистные для автомойки в этом свете играют очень важную роль и занимают одно из главенствующих мест. Поток грязи и нефтепродукта на автомойках велик, как ни в одной другой сфере.

Используя **очистные для автомойки** в правильном формате, можно не только поучаствовать в глобальной мировой программе спасения воды, но и сэкономить немало своих личных средств. Вода на нашей планете не относится к возобновимым ресурсам, об этом надо всегда помнить.



Очистные для
автомоек АРОС 1



Очистные для
автомоек АРОС 2



Очистные для
автомоек АРОС 3



Очистные для
автомоек АРОС 4



Очистные для
автомоек АРОС 5

150/450

150/450

ВЕС, СУХОЙ/ЗАЛИТЫЙ

20/500

200/500

250/600

ГАБАРИТЫ, ДХВХШ

150x120x75 см

150x120x75 см

160x190x90

170x180x90

180x190x95 см

КОЛ-ВО МОЕЧНЫХ ПОСТОВ

1-2

2-4

3-5

4-6

5-7

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1000 л/ч

2000 л/ч

3000 л/ч

4000 л/ч

5000 л/ч

РОД ТОКА

220 В

220 В

220 В

220 В

220 В



Очистные для
автомоек АРОС 6



Очистные для
автомоек АРОС 7



Очистные для
автомоек АРОС 8



Очистные для
автомоек АРОС 9



Очистные для
автомоек АРОС 10

150/450

300/850

ВЕС, СУХОЙ/ЗАЛИТЫЙ

350/800

400/2500

500/5500

ГАБАРИТЫ, ДХВХШ

190x190x95 см

200x180x85 см

190x190x100

250x190x100

300x190x120

КОЛ-ВО МОЕЧНЫХ ПОСТОВ

6-8

7-9

8-10

9-11

10-12

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

6000 л/ч

7000 л/ч

8000 л/ч

9000 л/ч

10000 л/ч

РОД ТОКА

220 В

220 В

220 В

220 В

220/380 В



Очистные для автомоек АРОС BOX

Артикул: aros-box

Преимущества:

- пыленепроницаемый корпус
- эстетический внешний вид
- возможность размещения в зоне мойки
- окраска в цвета заказчика

Очистные сооружения для автомойки УКО



Очистная система для автомойки
УКО-0,5 (автомат)

Арт.: 0,5-автомат



Очистная система для автомойки
УКО-1М (автомат)

Арт.: 1М-автомат



Очистная система для автомойки
УКО-2М (автомат)

Арт.: 2М-автомат

Бюджетные очистные сооржения для автомоек УКО работают по флотационному принципу. Невысокая очистная способность и производительность компенсируется очень низкой ценой. Очистные для автомоек подобного класса всегда можно купить недорого.



Отстойник для автомойки ПО-3

Артикул: ро3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес (сухой/залитый)	150/3150 кг
Габаритные размеры ДхВхШ	360x120x120 см
Потребляемая мощность, до	2 кВт/ч
Тип электропитания	220В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Буферная емкость 1000л. (3шт)
Погружной-фикальный насос (1шт)
Электрический шкаф управления (1шт)
Поплавковый датчик уровня (1шт)
Комплект труб

Отстойник ПО-3

Отстойник поверхностный ПО-3 для автомобильных моек оснащён тремя емкостями. Данное сооружение является быстровозводимым. Оно применяется для наземного расположения. Вследствие этого его монтаж можно осуществлять во всех подходящих местах. Устройство осуществляет свою работу в автоматическом режиме. При этом задействуется сеть 220 вольт.

Поверхностный отстойник обладает широкой горловиной для утилизации нефтепродуктов, а также накопившейся грязи. Все буферные ёмкости содержат сливные краны, предназначенные для полного осушения такого модуля. Также имеется штуцер, для осуществления коммутации со шлангом.

Такая установка обладает довольно простой конструкцией. Вследствие этого монтаж устройства можно производить самостоятельно. В монтажный комплект включены все конструктивные элементы, предназначенные для сборки отстойника. К устройству также прилагается документация.



Отстойник для автомойки ПО-4

Артикул: ро4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Буферная емкость 1000л. (4шт)
Погружной-фикальный насос (1шт)
Электрический шкаф управления (1шт)
Поплавковый датчик уровня (1шт)
Комплект труб

Отстойник ПО–4

Модель ПО–4 является поверхностным отстойником, предназначенным для автомобильных моек. Отстойник имеет четыре ёмкости, объёмами по одному кубическому метру. Баки данного агрегата соединяются специальными переливными устройствами. Отстойник ПО–4 осуществляет работу в автоматическом режиме. Для этого используется сеть 220 вольт.

Особенности ПО–4

Установку отстойника можно производить практически в каждом подходящем месте. ПО–4 обладает широкими горловинами. Вследствие этого обеспечивается эффективная утилизация скопившихся нефтепродуктов, нефтепримесей, а также грязи.

Все секции оснащаются технологическими индивидуальными кранами. С помощью данных кранов осуществляется опорожнение баков в период технического обслуживания, а также во время периодической очистки баков.

Конструкция установки является достаточно простой. Это способствует её лёгкой установке, а также подготовке к эксплуатации. Оборудование включает подробную документацию.



Отстойник для автомойки ПО-5

Артикул: ро5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Буферная емкость 1000л. (5шт)
Погружной-фикальный насос (1шт)
Электрический шкаф управления (1шт)
Поплавковый датчик уровня (1шт)
Комплект труб

Отстойник ПО-5

Автомоечный отстойник ПО-5 оснащается пятью ёмкостями. Данное сооружение является быстровозводимым. Применяется отстойник, располагаясь на земле. Вследствие этого его монтаж выполняется в любом месте, которое для этого подходит. Свою работу агрегат выполняет непосредственно в автоматическом режиме. Питается отстойник от сети 220 вольт. Благодаря широким горловинам отстойника осуществляется эффективная утилизация скопившейся грязи, а также нефтепродуктов.

Для стопроцентного осушения модуля, в каждой буферной ёмкости оборудованы сливные краны. При помощи штуцера обеспечивается удобная коммутация с моечным шлангом. Монтаж отстойника с лёгкостью производится самостоятельно. В монтажный комплект устройства входят все конструктивные элементы аппарата.



Отстойник для автомойки 2000

Артикул: ОС2К1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	2 000 литров
-------	--------------

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Емкость

Отстойник 2000

Данный автомоечный отстойник является агрегатом поверхностного типа. Его можно довольно эффективно использовать на территориях, где отсутствует возможность заглублений, а также монтажа подземных отстойников. Отстойник 2000 обладает вместительностью на два кубометра воды. Это позволяет применять подобный поверхностный отстойник в случае небольших автомобильных моек, имеющих пару моечных постов. Необходимо заметить – в комплект поставки только входит ёмкость. Чтобы рассчитать монтажный комплект, следует связаться с опытными, а также квалифицированными менеджерами нашего магазина



Фильтр песчано-гравийный

Артикул: fpg400

Фильтр песчано-гравийный используется при производстве очистных для автомойки. Он является основным фильтрующим элементом в системе.

Внутри засыпается смесь мелкодисперсного кварцевого песка, с величиной фракции 0,5-1 мм.

При производстве очистных систем для автомойки учитываются несколько важных параметров:

- кол-во моечных постов
- производительность аппаратов высокого давления
- степень загрязнения сточных вод на автомойке

По результатам расчетов, подбирается фильтр нужного объема. В результате, очистные для автомойки работают с максимальной эффективностью.



Фильтр картриджный CFO 25

Артикул: cfo25

Фильтр картриджный для системы очистки воды на автомойке.

Этот фильтр устанавливается в систему очистки воды на автомойке, как дополнительный элемент. Позволяет существенно улучшить степень очистки сточных вод.

Можно купить дополнительный картриджный фильтр, к уже имеющейся очистной системе, чтобы вывести качество очищаемой воды на совершенно иной уровень.

Предназначен для установок АРОС 1, АРОС 2, АРОС 3, АРОС 4, АРОС 5 и АРОС 6, так как имеет собственную производительность 6 куб.м/ч.

Компактные размеры (высота - 50 см, диаметр - 22,5 см) позволяют вписать картриджный фильтр в очистную систему для автомойки без лишних проблем.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:		
Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132
		Смоленск (4812)29-41-54
		Сочи (862)225-72-31
		Ставрополь (8652)20-65-13
		Сургут (3462)77-98-35
		Тверь (4822)63-31-35
		Томск (3822)98-41-53
		Тула (4872)74-02-29
		Тюмень (3452)66-21-18
		Ульяновск (8422)24-23-59
		Уфа (347)229-48-12
		Хабаровск (4212)92-98-04
		Челябинск (351)202-03-61
		Череповец (8202)49-02-64
		Ярославль (4852)69-52-93